

DPU2540, DPU2550, DPU2560

Reverserbare vibrasjonsplater



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



En lett og smidig allrounder

DPU-modellene med 25 kN sentrifugalkraft hører til klassen for lettere allroundmaskiner som er perfekt egnet til komprimering ved brolegning, hage- og landskapsarbeid, samt vedlikehold av veier, gangveier og parkeringsplasser. I likhet med alle Wacker Neusons platevibratører i 25-37 kN-klassen, har de et robust, integrert hjulsett. Maskinene i denne klassen har en mobilitet på arbeidsstedet som er unik på markedet. Deres suverene smidighet og kompakte design gjør at de er et optimalt valg for kontinuerlig profesjonell bruk ved komprimering av fortau, grøfter og andre trange steder. Ulike modeller med tre arbeidsbredder er tilgjengelig. Alle har en mengde vel gjennomtenkte funksjoner.

- Helt unikt! Et integrert og ekstremt robust hjulsett som ikke tar skade av varm asfalt eller besværlige fortauskanter.
- Eksepsjonelt lang levetid, også ved veldig krevende arbeid, takket være bunnplaten GJS-700 som byr på en optimal kombinasjon av bruddstyrke og slitasjebestandighet.
- Styrehåndtakets vibrasjonsdempede fester og integrerte styresystem sørger for lett og nøyaktig arbeidsutførelse.
- Styrestangens automatiske, ubevegelige låsemekanisme garanterer sikker transport.
- Dieselmotor med høy reservekapasitet. Modell med ekstra rask fremoverbevegelse er tilgjengelig.

DPU2540, DPU2550, DPU2560 Tekniske spesifikasjoner

	DPU2540H	DPU2550H	DPU2560H	DPU2560H-TS
Driftsdata				
Driftsvekt kg	160	166	171	171
Sentrifugalkraft kN	25	25	25	25
Bunnplate størrelse (B x L) mm	400 x 703	500 x 703	600 x 703	600 x 703
Bunnplate tykkelse mm	10	10	10	10
Høyde (uten styrehåndtak) mm	736	736	736	736
Driftsbredde mm	400	500	600	600
Frekvens Hz	90	90	90	90
Foroverkjøring maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m/min	19	18	17	21
Overflatekapasitet maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m ² /t	504	600	684	828
Maskin / Motor				
Maskin / motortype	Luftkjølt, ensylindret dieselmotor	Luftkjølt, ensylindret dieselmotor	Luftkjølt, ensylindret dieselmotor	Luftkjølt, ensylindret dieselmotor
Maskin / motorprodusent	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
Maskin / motor	1 B 20	1 B 20	1 B 20	1 B 20
Slagvolum cm ³	243	243	243	243
Motorytelse maks. (DIN ISO 3046) kW	3,5	3,5	3,5	3,5
på rpm rpm	3.600	3.600	3.600	3.600
Drivstofforbruk l/t	0,4	0,4	0,4	0,4
Drivstofftankkapasitet l	3	3	3	3
Kraftoverføring	Fra drivmotoren via automatisk sentrifugalt remtrekk direkte til vibratoren.	Fra drivmotoren via automatisk sentrifugalt remtrekk direkte til vibratoren.	Fra drivmotoren via sentrifugalkoplingen og kileremmen direkte til vibratoren.	Fra drivmotoren via sentrifugalkoplingen og kileremmen direkte til vibratoren.
CO ₂ (NRSC) * g/kWh	986	986	986	986

*Determined value of the CO₂ emission during engine certification without consideration of the application on the machine.

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.